



**WACKER
NEUSON**
all it takes!

DPU - 30 кН

Реверсивные виброплиты



Универсальность применения

Модели DPU с центробежной силой в 30 кН являются универсальными машинами для работы с тротуарной плиткой, садового и ландшафтного строительства, а также для ремонтных работ на дорогах, тротуарах и стоянках. Как и все виброплиты класса 25 – 37 кН компании Wacker Neuson, они обладают комплектом прочных встроенных колес. Это обеспечивает данному классу машин уникальную на рынке таких устройств мобильность на строительной площадке. Благодаря компактности конструкции и отличной маневренности, эти виброплиты идеально подходят для профессионального уплотнения канав, тротуаров и других узких зон в режиме постоянного использования. Доступны различные версии моделей с тремя значениями рабочей ширины и множеством продуманных мелочей:

- Единственное в своем роде оборудование! Встроенная ходовая часть исключительной прочности: даже горячий асфальт и падения с бордюров не могут повредить колеса.
- Высокая долговечность даже при максимальной загрузке: плита основания из GJS-700. Лучшая комбинация прочности и износостойкости.
- Отсутствие усталости и точная работа благодаря демпфированию рукояти и возможности бокового управления.
- Безопасная транспортировка обеспечивается безлюфтовым механизмом блокировки направляющей рукояти.



**WACKER
NEUSON**
all it takes!

- Мощный дизельный двигатель с большим резервом мощности. Доступны версии моделей со сверхвысокой скоростью прямого хода и электростартером.



**WACKER
NEUSON**
all it takes!

Технические характеристики

	DPU3050H	DPU3050H e-starter	DPU3060H	DPU3060H-TS
Рабочие параметры				
Рабочая масса кг	181	206	190	190
центробежная сила кН	30	30	30	30
Размер опорных плит мм	500 x 703	500 x 703	600 x 703	600 x 703
Толщина опорных плит мм	10	10	10	10
Высота (без дышла) мм	777	777	777	777
Рабочая ширина мм	500	500	600	600
Частота Гц	90	90	90	90
Предварительный запуск макс. (зависит от грунта и влияния окружающей среды) м/мин	21	21	19	23
Мощность на единицу площади макс. (зависит от грунта и влияния окружающей среды) м ² /ч	630	630	684	828
Параметры двигателя				
Тип двигателя	1-цилиндровый дизельный двигатель с воздушным охлаждением	1-цилиндровый дизельный двигатель с воздушным охлаждением	1-цилиндровый дизельный двигатель с воздушным охлаждением	1-цилиндровый дизельный двигатель с воздушным охлаждением
Изготовитель двигателя	Hatz	Hatz	Hatz	Hatz
двигатель	1 В 30	1 В 30	1 В 30	1 В 30
Рабочий объем см ³	347	347	347	347
Мощность двигателя макс. (DIN ISO 3046) кВт	5,4	5,4	5,4	5,4
при числе оборотов 1/мин	3.600	3.600	3.600	3.600
Расход топлива л/ч	0,6	0,6	0,6	0,6
Емкость топливного бака л	5	5	5	5



**WACKER
NEUSON**
all it takes!

	DPU3050H	DPU3050H e-starter	DPU3060H	DPU3060H-TS
Силовая передача	От приводного двигателя через центробежную муфту и ременный привод непосредственно на эксцентрик.	От приводного двигателя через центробежную муфту и ременный привод непосредственно на эксцентрик.	От приводного двигателя через центробежную муфту и ременный привод непосредственно на эксцентрик.	От приводного двигателя через центробежную муфту и ременный привод непосредственно на эксцентрик.

	DPU 3060H-TS e-starter	DPU 3070H
Рабочие параметры		
Рабочая масса кг	215	195
центробежная сила кН	30	30
Размер опорных плит мм	600 x 703	700 x 703
Толщина опорных плит мм	10	10
Высота (без дышла) мм	777	777
Рабочая ширина мм	600	700
Частота Гц	90	90
Предварительный запуск макс. (зависит от грунта и влияния окружающей среды) м/мин	23	18
Мощность на единицу площади макс. (зависит от грунта и влияния окружающей среды) м ² /ч	825	756

Параметры двигателя		
Тип двигателя	1-цилиндровый дизельный двигатель с воздушным охлаждением	1-цилиндровый дизельный двигатель с воздушным охлаждением
Изготовитель двигателя	Hatz	Hatz
двигатель	1 В 30	1 В 30
Рабочий объем см ³	347	347
Мощность двигателя макс. (DIN ISO 3046) кВт при числе оборотов 1/мин	5,4	5,4
Расход топлива л/ч	0,6	0,6
Объем бака (топливо) л	5	5
Силовая передача	От приводного двигателя через центробежную муфту и ременный привод непосредственно на эксцентрик.	От приводного двигателя через центробежную муфту и ременный привод непосредственно на эксцентрик.



**WACKER
NEUSON**
all it takes!

Примечание

Обратите внимание, что доступность различных видов оборудования может варьироваться в зависимости от страны, в которой находится заказчик. Вполне возможно, что определенная информация или выпускаемый продукт могут быть недоступны в вашей стране. Более точная информация о мощности двигателя приведена в руководстве по эксплуатации; фактическая отдаваемая мощность может изменяться в зависимости от условий эксплуатации.

За исключением ошибок и пропусков. Изображения.

Copyright © 2017 Wacker Neuson SE.